

Revestimentos Cerâmicos

> perguntas frequentes

Delta[®]
Porcelanato

> perguntas frequentes

Como realizar a remoção da cera protetiva?

Para realizar a remoção da cera protetiva, utilize uma bucha antiaderente do lado mais abrasivo, umidificando-a com álcool e polvilhe pó de rejunte sobre a mesma. Comece fazendo movimentos circulares sobre a peça até obter o brilho. Finalize removendo os resíduos de álcool e pó de rejunte, utilizando um pano seco e limpo.

> perguntas frequentes

O que é Nano Tecnologia?

Nano Tecnologia é um nome comercial que foi dado para o tratamento feito na superfície nos produtos após o polimento.

O tratamento consiste da aplicação de uma espécie de resina na superfície das peças que tem por objetivo selá-las e torná-las resistentes ao manchamento e também aumentar o nível de brilho dos produtos.

> perguntas frequentes

As placas cerâmicas riscam?

Da mesma forma que outros revestimentos, como madeiras, pedras, vinílicos, etc., as placas cerâmicas são sujeitas a ocorrência de riscos, sobretudo quando expostas a materiais abrasivos como areias, entulhos de obras, etc.

Por esta razão, é necessário que os produtos sejam manipulados com cuidado na fase de obras e as áreas assentadas devem sempre ser mantidas limpas e isentas de areia, entulhos, pregos, arames e demais materiais abrasivos usualmente presentes nestes locais.

Proteger as áreas assentadas e limpas com auxílio de gesso, papelões, plásticos, tecidos, etc. é um procedimento que evita riscos e demais sinais de desgaste prematuro dos produtos.

> perguntas frequentes

As placas cerâmicas podem ser assentadas com qualquer tipo de argamassa colante?

Não! O uso da argamassa correta está relacionado com as características técnicas e em especial com a absorção de água da placa. As possíveis cores das argamassas não são determinantes para a fixação das placas cerâmicas.

> perguntas frequentes

Qual a junta de assentamento recomendada?

A junta mínima recomendada é 2 mm. O espaçamento entre as placas cerâmicas se faz necessário em razão das variações de temperatura e movimentações estruturais.

> perguntas frequentes

Como fazer a limpeza e manutenção das áreas assentadas com placas cerâmicas?

- Manchas de gorduras, óleos, graxas, alimentos, café, vinho, refrigerantes, utilize: Água quente, detergente neutro, hipoclorito de sódio, saponáceo abrasivo líquido.
- Resíduo de cimento, rejunte, pó de gesso, utilize: Água sanitária e/ou Pós Obra.
- Tintas de caneta, resinas, esmaltes, utilize: Álcool e/ou solventes orgânicos.
- Manchas de ferrugem, resíduos metálicos, utilize: Saponáceo abrasivo líquido.
- Marca de pneu, lápis, utilize: Saponáceo abrasivo líquido e/ou solventes orgânicos.

Obs.: A utilização de produtos de limpeza Pós Obra sempre deverá seguir as instruções da embalagem do mesmo.

Um consumidor satisfeito, exige uma venda/especificação correta!

Delta[®] *Porcelanato*

www.deltaporcelanato.com.br

